ELKALUB GLS 962

GRASA SINTÉTICA PARA ALTAS TEMPERATURAS Y VELOCIDADES

GLS 962 es una grasa totalmente sintética especialmente indicada para la lubricación a altas temperaturas de rodamientos bajo altas cargas y/o velocidades (Factor de velocidad nDm 1,200.000).

Ejemplos de aplicación:

- Cojinetes a altas velocidades, cargas fuertes y temperaturas elevadas
- Lubricación de cadenas a altas temperaturas.
- En la industria gráfica, para bombas de aspiración y soplado (con palas de grafito).
- Cabezales de husillos en tornos y máquina-herramienta a altas velocidades.

Características técnicas:

Composición:	Poli-alfa-olefina, poliurea, aditivos.	
Temperatura de uso:	-40º C a +170º C (puntas de hasta +250º C)	
Consistencia NLGI:	2	
Penetración trabajada:	280 -290 unidades	DIN ISO 2137
Resistencia al agua:	(0 –1) - 90	DIN 51 807 T1
Punto de gota en ºC:	> 260	DIN ISO 2176
Viscosidad aceite base:	ISO VG 460	

Estos datos se facilitan según nuestro mejor criterio y reflejan nuestros conocimientos actuales. Nos reservamos el derecho de modificarlos y/o completarlos.

Vöhringen, 15.04.98/ap – 01/02